DCOCE397 / DCOCE398
OVER THE CAB EXTENSION

PARTS INCLUDED / PIÈCES INCLUSES **/** *PIEZAS INCLUIDAS*



part pièce *parte*	description description *descripcion*	part number numéro de pièce *numero de parte*	qty. qté *cant.*
A	**tri-slot reinforced load bar /** barre de chargement à trois rainures renforcée **/** *barra de carge reforzada de tres ranuras*	853-7087	1
B	**side rail 397 /** barre latérale 397 **/** *tome partido baranda 397*	853-7432-02	2
	side rail 398 / barre latérale 398 **/** *tome partido baranda 398*	853-7432	2
C	**large lift block /** le grand bloc d'ascenseur **/** *bloque grande de ascensor*	853-7433	4
D	**load bar end cap (left) /** capuchon d'extrémité pour barre de toit (gauche) **/** *tapón de la barra de carga (izquierda)*	853-7110	1
	load bar end cap (right) / capuchon d'extrémité pour barre de toit (droit) **/** *tapón de la barra de carga (derecha)*	853-7111	1
E	**side rail end cap /** l'embout protecteur latéral de barre **/** *tome partido baranda la tapa final*	853-7465	4
F	**small lift block /** le petit bloc d'ascenseur **/** *pequeño bloque de ascensor*	853-7447	2
G	**bottom plate /** plaque inférieure **/** *plato inferior*	853-7514	2
H	**ProTec™ rubber strip /** ProTec™ bande en caoutchouc **/** *ProTec™ ira de goma*	853-3544-23	1
I	**t-bolt M10 x 84mm /** boulon en T M10 x 84mm **/** *perno en T M10 x 84mm*	853-7448	12
J	**t-bolt M10 x 26mm /** boulon en T M10 x 26mm **/** *perno en T M10 x 26mm*	853-5648	4
K	**nut M10 /** écrou M10 **/** *tuerca M10*	853-5650	16
L	**washer M10 /** rondelle M10 **/** *arandela M10*	853-5649	16
M	**screw M2.9 x 8mm /** vis M2.9 x 8 mm **/** *tornillo M2.9 x 8 mm*	853-5647	2
N	**screw #6 /** vis #6 **/** *tornillo #6*	853-7516	4
	THE PARTS BELOW ARE INCLUDED WITH THE 375/376 TRUCK RACK AND REQUIRED FOR INSTALLATION OF THE 397/398		
	t-bolt M10 x 26mm / boulon en T M10 x 26mm **/** *perno en T M10 x 26mm*	853-5648	8
	nut M10 / écrou M10 **/** *tuerca M10*	853-5650	8
	washer M10 / rondelle M10 **/** *arandela M10*	853-5649	8

PRODUCT REGISTRATION / ENREGISTREMENT DE PRODUIT **/** *REGISTRO DE PRODUCTO*

DEWALT Model #_____ **Purchase Date** _____ **/**_____ **/**_____ **Place of Purchase**_____

Register online at www.thuleracks.com/register **THULE 42 Silvermine Road Seymour, Connecticut 06483 888-361-8936**

TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED) / OUTILS NÉCESSAIRES (NON FOURNIS) / *HERRAMIENTAS NECESARIAS (NO INCLUIDAS)*



part pièce *parte*	description description *descripcion*	qty. qté *cant.*
A	**tape measure /** ruban à mesurer **/** *cinta métrica*	1
B	**socket wrench /** clé plate de douille **/** *llave inglesa de enchufe*	1
C	**M13, M17 sockets /** douilles M13 et M17 **/** *cubos M13, M17*	1
D	**#1, #2 screwdriver /** tournevis no 1 et no 2 **/** *destornillador Nº 1 y Nº 2*	1

WARNINGS/LIMITATIONS

- **This system has been designed with a maximum load capacity of 750lbs, evenly distributed.**
- **Never exceed vehicle load rating. Consult vehicle manufacturer for load limitations.**
- **Excessive rust in bed decreases carrying capacity and could result in system failure.**
- **Vehicles with bed liners could require modifications. Read through the instructions prior to beginning installation.**

AVERTISSEMENTS/LIMITATIONS

- Ce système a été conçu avec une capacité de charge maximale de 340kg (750lbs).
- Ne jamais dépasser le classement de chargement de véhicule. Consulter le fabricant de véhicule pour les limitations de chargement.
- Un excès de rouille dans le plateau diminue la capacité de transport et peut entraîner une défaillance du système.
- Les véhicules dont le plateau est recouvert peuvent nécessiter des modifications. Lisez attentivement les instructions avant de commencer l'installation.

ADVERTENCIAS / LIMITACIONES

- *Este sistema ha sido diseñado para contar con una capacidad máxima de carga de 340 kg (750lbs).*
- *Nunca exceda la calificación de la carga de vehículo. Consulte el fabricante de vehículo para limitaciones de carga.*
- *La oxidación excesiva en la plataforma puede disminuir la capacidad de carga y podría resultar en un fallo del sistema.*
- *Los vehículos con recubrimientos de plataforma cubierta podrían necesitar modificaciones. Lea todas las instrucciones antes de empezar la instalación.*

NOTE / REMARQUE **/** *NOTA*

Following instructions to be used in conjunction with DCATR375 / DCATR376 product instructions.

Les instructions suivantes être conjointement utilisées avec DCATR375 / DCATR376 instructions de produit.

Las instrucciones siguientes ser utilizadas en conjunción con DCATR375 / DCATR376 instrucciones del producto.

1

- **Attach each load bar end cap (D) to load bar (A) using screw M2.9 (M).**
  Attacher chaque embout protecteur de barre de chargement (D) charger la barre (A) utilisant la vis M2.9 (M).
  Conecte cada barra de la carga la tapa final (D) cargar la barra (A) utilizando el tornillo M2.9 (M).



2

- **Identify top of load bar (A) with small lip on bar and place load bars upside down on protected surface.**
  Identifier le sommet de barre de chargement (A) avec la petite lèvre sur la barre et les barres de chargement d'endroit à l'envers sur la surface protégée.
  Identifique la cima de la barra de la carga (A) con pequeño labio en la barra y barras de carga de lugar al revés en superficie protegida.



3

- **Insert four t-bolts M10x84 (I) into cut out in bottom of each load bar (A). Position two t-bolts toward each end of the load bar.**
  Insérer quatre t-boulons M10x84 (I) dans la coupure hors dans le fond de chaque barre de chargement (A). Disposer deux t-boulons vers chaque fin de la barre de chargement.
  Meta cuatro T-cerrojos M10x84 (I) en el corte fuera en fondo de cada barra de la carga (A). Posicione dos T-cerrojos hacia cada fin de la barra de la carga.



4

- **For two load bars, place large lift block (C) onto each set of t-bolts as shown. Make certain notch on large lift block is facing up and flange on large lift block is toward each end of load bar. These load bars will be used over the bed of the truck.**
  Pour deux barres de chargement, placer le grand bloc d'ascenseur (C) sur chaque série de tboulons comme indiqués. Faire la certaine encoche sur le grand bloc d'ascenseur oriente vers l'haut et la bride sur le grand bloc d'ascenseur est vers chaque fin de barre de chargement. Ceux-ci chargent des barres seront utilisées pardessus le lit du camion.
  Para dos barras de la carga, coloque el bloque grande de ascensor (C) en cada conjunto de Tcerrojos como mostrado. Acerciore el corte en el bloque grande de ascensor está frente a arriba y reborde en el bloque grande de ascensor está hacia cada fin de la barra de la carga. Estos cargan las barras serán utilizadas sobre la cama del camión.



5

- **For remaining load bar, place small lift block (F) onto each set of t-bolts as shown. Make certain hole closer to the edge of the block is facing up and flange on small lift block is toward each end of load bar.**
  Pour rester de barre de chargement, placer le petit bloc d'ascenseur (F) sur chaque série de tboulons comme indiqués. Faire le certain trou plus près au bord du bloc oriente vers l'haut et la bride sur le petit bloc d'ascenseur est vers chaque fin de barre de chargement.
  Para quedar la barra de la carga, coloca pequeño bloque de ascensor (F) en cada conjunto de Tcerrojos como mostrado. Acerciore hoyo más cerca a la orilla del bloque está frente a arriba y reborde en pequeño bloque de ascensor está hacia cada fin de la barra de la carga.



6

- **Loosely attach bottom plate (G) to small lift block/load bar using two washers M10 (L) and two nuts M10 (K). This load bar will be positioned over the cab of the truck.**
  Lâchement attacher la plaque inférieure (G) à la petite utilisation de barre de bloc/chargement d'ascenseur deux rondelles M10 (L) et deux noix M10 (K). Cette barre de chargement sera disposé par dessus le taxi du camion.
  Conecte flojamente plato inferior (G) a pequeño utilizar de la barra de la bloque/carga del ascensor dos arandelas M10 (L) y dos nueces M10 (K). Esta barra de la carga será posicionada sobre la cabina del camión.



7

- **Using components included with DCATR375 / DCATR376 Truck Rack, assemble end caps onto bottom of uprights.**
  Les composants d'utilisation ont inclus avec DCATR375 / DCATR376 Etagère de Camion, assembler des embouts protecteurs sur le fond de montants.
  Utilizando los componentes incluidos con DCATR375 / DCATR376 Anaquel de Camión, reúnen las tapas finales en el fondo de vertical.



8

- **Identify which uprights will be mounted to front and back of pickup bed. On each side, make certain the angle braces at the bottom of the uprights are facing each other.**
  Identifier quels montants seront montés au devant et au dos de lit de camion. Sur chaque côté, chaque marque certaine les attaches d'angle au fond des montants se fait face à.
  Identifique cuál vertical será montado a la frente y la espalda de cama de fonocaptor. En cada lado, la marca ciertos los refuerzos del ángulo en el fondo del vertical están frente a uno al otro.

9

- **With upright placement identified, position front uprights over large lift blocks as shown. Make certain slot in side of load bar will be facing rear of vehicle. Loosely attach using nut M10 (K) and washer M10 (L). Repeat procedure for rear uprights.**
  Avec le placement debout identifié, disposer les montants de devant par-dessus les grands blocs d'ascenseur comme indiqués. Faire la certaine entaille dans le côté de barre de chargement fera face à l'arrière de véhicule. Attacher utilisant lâchement la noix M10 (K) et la rondelle M10 (L). Répéter la procédure pour les montants postérieurs.
  Para quedar la barra de la carga, coloca pequeño bloque de ascensor (F) en cada conjunto de Tcerrojos como mostrado. Acerciore hoyo más cerca a la orilla del bloque está frente a arriba y reborde en pequeño bloque de ascensor está hacia cada fin de la barra de la carga.



10

- **Place front and rear upright assemblies on bed rail. Center load bar between uprights. Follow instructions and attach to bed rail.**
  Placer le devant et les assemblées debout postérieures sur la barre de lit. Centrer la barre de chargement entre les montants. Suivre l'instructions et attacher pour coucher la barre.
  Coloque la frente y las asambleas verticales traseras en la baranda de cama. La barra central de la carga entre vertical. Siga instrucciones y conecte a la baranda de la cama.



11

- **Insert three t-bolts M10 x 26 (J) into each track on the inside of the side rail (B). Position each set of t-bolts at front, middle, and back of side rail.**
  Insérer trois t-boulons M10 x 26 (J) dans chaque piste sur l'intérieur de la barre latérale (B).
  Disposer chaque série de t-boulons au devant, le milieu, et le dos de barre latérale.
  Meta tres T-cerrojos M10 X 26 (J) en cada vestigio por dentro de la baranda de lado (B).
  Posicione cada conjunto de T-cerrojos en la frente, el centro, y la espalda de baranda de lado.



12

- **Attach side rail end cap (E) to side rail (B) using screw #6 (N).**
  Attacher l'embout protecteur latéral de barre (E) prendre parti la barre (B) l'utilisation visse #6 (N).
  Conecte el lado baranda la tapa final (E) tomar partido baranda (B) utilizar enrosca #6 (N).



13

- **Insert rear set of t-bolts into flange on rear large lift block. Insert middle set of t-bolts into flange on front large lift block. Make certain one set of t-bolts is located forward of front upright. Loosely attach side rail to each upright using two nuts M10 (K) and washers M10 (L).**
  Insérer la série postérieure de t-boulons dans la bride sur le grand bloc d'ascenseur postérieur.
  Insérer la série de milieu de t-boulons dans la bride sur le devant grand bloc d'ascenseur.
  Faire certain une série de t-boulons est localisée l'avant de montant de devant. Lâchement attacher la barre latérale à chaque montant utilisant deux noix M10 (K) et les rondelles M10 (L).
  Meta el conjunto trasero de T-cerrojos en el reborde en el bloque grande trasero de ascensor.
  Meta el conjunto mediano de T-cerrojos en el reborde en el bloque grande anterior de ascensor.
  Acerciore un conjunto de T-cerrojos es localizado adelantar de anterior vertical.
  Conecte flojamente el lado baranda a cada utilizar vertical dos nueces M10 (K) y las arandelas M10 (L).



14

- **IMPORTANT**
  For safe operation, side rail must not extend more than 42" forward of front upright.
  Adjust side rails as necessary and make certain they extend equally on each side of vehicle.
  Firmly tighten hardware connecting side rails to large lift blocks.
  IMPORTANT
  Pour l'opération sûre, barre latérale ne doit pas étendre plus de 42" avant de montant de devant.
  Ajuster des barres latérales comme nécessaire et fait certain ils s'étendent également sur chaque côté de véhicule.
  Fermement resserrer le matériel connectant des barres latérales aux grands blocs d'ascenseur.
  IMPORTANTE
  Para la operación segura, tome partido baranda no debe extender más de 42" adelantar de anterior vertical.
  Ajuste barandas de lado como sea necesario y acerciora ellos extienden igualmente en cada lado de vehículo.
  Apriete firmemente barandas de lado de conectar de hardware a bloques grandes de ascensor.



15

- **Attach small lift block/front load bar to side rail using two remaining t-bolts, two washers M10 (L) and two nuts M10 (K). Position bar where desired and tighten attachment hardware firmly.**
  Attacher la petite barre de chargement de bloc/devant d'ascenseur pour prendre parti l'utilisation de barre deux t-boulons restants, deux rondelles M10 (L) et deux noix M10 (K). Disposer la barre où désiré et resserre le matériel d'attachement fermement.
  Conecte pequeño ascensor la barra bloque/anterior de la carga para tomar partido utilizar de baranda dos T-cerrojos restantes, dos arandelas M10 (L) y dos nueces M10 (K).
  Posicione la barra donde deseó y aprieta hardware de fijación firmemente.



16

- **Install ProTec™ rubber strip (H) into top of cross bar (A).**
  Installez la bande en caoutchouc ProTec™ (E) sur la barre transversale (A).
  Coloque las tiras de goma ProTec™ (E) en el travesaño (A).



17

- **Tighten all hardware firmly and ensure rack is solidly attached to vehicle.**
  Resserrer tout matériel et assurer fermement que l'étagère est solidement attaché au véhicule.
  Apriete todo hardware firmemente y asegure que anaquel sea conectado sólidamente al vehículo.

DEWALT GUIDELINES

When using DEWALT racks and accessories, the user must understand the precautions. The points listed below will assist you in using the rack system and will encourage safety. Please review the instructions and warranty carefully. Assembly and installation are the end user's responsibility and beyond DEWALT's control. Damage to your vehicle, cargo, or to any person or property is excluded.

- **DEWALT load carriers do not increase gutter, truck bed or roof strength. DEWALT cannot warranty loads that exceed the vehicle manufacturer cargo and/or entire gross vehicle weight (GVW) rating. The cargo or GVW rating specifies carrying limit based on many factors including (but not entirely limited to) stock springs, body strength, tires, bed wall strength, plus weight of accessories used to carry cargo. Consult specific product instructions for weight capacity.**
- **Consult your vehicle's owners manual or manufacturer for capacity ratings.**
- **Before driving with the rack loaded – ensure the load is distributed evenly on rack, secured properly to the truck so there is minimal load movement and meets local height and identification regulations and/or laws.**
- **Overloading the rack and exceeding the cargo or GVW rating may cause damage to the vehicle,significantly alter the handling and braking characteristics and/or cause the vehicle to roll over.**
- **Do not use DEWALT load carriers and accessories for purposes other than those for which they were designed.**
- **For safety to your vehicle and rack system, obey all posted speed limits and traffic cautions. Adapt your speed to the conditions of the road and to the load being carried.**
- **Make sure all knobs, bolts, screws, straps, and locks are firmly attached, tightened and locked before every trip. Knobs, bolts, screws, straps, and locks must be periodically retightened and inspected for signs of wear, corrosion, and fatigue. Check your load at stops during the trip to insure continued fastening security.**
- **If mounting any electrical system or lighting to your DEWALT product ensure it is properly grounded to the frame of the vehicle and never grounded to any component of the DEWALT product.**
- **When using DEWALT's stainless steel bolts we suggest lubricating with common petroleum jelly or a Never-Seize type of lubricant to prevent potential seizing.**
- **For quality fits and safety, use only the recommended rack or accessory as stated in DEWALT's current Fit Guide. Do not assume a DEWALT product will fit, always check the current Fit Guide when obtaining a new vehicle.**
- **Consult with your DEWALT dealer if you have any questions regarding the operations and limits of DEWALT products. Review all instructions and warranty information carefully.**
- **Failure to follow these guidelines or the product's instructions will void the warranty.**

DIRECTIVES POUR SUPPORT DEWALT

Lors de l'utilisation des portes-charges et des accessoires DEWALT l'utilisateur doit comprendre les précautions. Les points énumérés ci-dessous vous aideront à utiliser le système porte-charges et favoriseront la sécurité. Veuillez lire attentivement les instructions et les renseignements relatifs à la garantie. L'utilisateur est responsable de procéder à un assemblage et à une installation adéquats et sont indépendants de la volonté de DEWALT. Vous êtes responsable des dommages à votre véhicule ou à votre chargement, ainsi que de tout dommage corporel ou matériel.

- Les portes-charges DEWALT n'augmentent pas la solidité des gouttières, de la plate-forme des camions ou du toit. DEWALT ne garantit pas les charges qui excèdent la capacité du chargement fixée par le fabricant du véhicule et/ou la totalité du poids nominal brut du véhicule (PNBV). Le chargement ou le PNBV spécifient des limites qui sont basées sur plusieurs facteurs (mais qui ne s'y limitent pas) y compris les amortisseurs, la résistance de la carrosserie, les pneus, la résistance des montants de la plate-forme et le poids des accessoires utilisés pour transporter le chargement. Consultez les instructions spécifiques au produit pour connaître les capacités de charge.
- Consultez le manuel du propriétaire de votre véhicule ou le manuel du fabricant pour connaître les limites de capacité.
- Avant de vous déplacer après avoir chargé le porte-charges, assurez-vous que la charge et distribuée de façon uniforme sur le porte-charges, qu'elle est bien fixée au camion afin que ses mouvements soient réduits au minimum et qu'elle respecte les règlements et/ou les lois en matière de hauteur et d'identification.
- Surcharger le porte-charges et dépasser le poids du matériel ou la PNBV peut entraîner des dommages au véhicule, modifier de façon importante les caractéristiques de conduite et de freinage et/ou faire en sorte que le véhicule se renverse.
- N'utilisez pas les porte-charges et accessoires DEWALT à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été conçus.
- Pour la sécurité de votre véhicule et celle du système porte-charges, respectez les limites de vitesse et la signalisation routière. Adaptez votre vitesse à l'état de la route et à la nature de votre chargement.
- Avant de prendre la route, assurez-vous que tous les boutons, boulons, vis, courroies et serrures sont solidement fixés, serrés et verrouillés. Les boutons, les boulons, les vis, les courroies et les serrures doivent être examinés périodiquement afin de déceler tout signe d'usure, de corrosion et de fatigue. Vérifiez votre chargement à tous les arrêts pendant votre voyage afin de vous assurer qu'il est bien attaché.
- Si vous installez un système électrique ou de l'éclairage sur votre produit DEWALT assurez-vous qu'il est convenablement mis à la terre sur le châssis du véhicule et qu'il n'est jamais mis à la terre sur une composante d'un produit DEWALT.
- Lorsque vous utilisez les boulons en acier inoxydable DEWALT nous vous suggérons de les lubrifier avec de la gelée de pétrole domestique et jamais avec un lubrifiant de type antigrippant pour éviter un grippage potentiel.
- Pour assurer un ajustement de qualité et la sécurité, utilisez seulement le porte-charges et les accessoires spécifiés dans le guide d'achat courant DEWALT. Ne supposez pas qu'un produit DEWALT conviendra, consultez toujours le guide d'achat courant lorsque vous vous procurez un nouveau véhicule.
- Communiquez avec votre représentant DEWALT si vous avez des questions au sujet du fonctionnement et des limites des produits DEWALT. Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les renseignements relatifs à la garantie.
- La garantie sera nulle et non avenue en cas de non-respect de ces consignes et des instructions du produit.

PAUTAS PARA BASTIDORES DEWALT

Al utilizar los soportes de carga DEWALT y sus accesorios, el usuario deberá entender algunas precauciones. Los puntos a continuación lo ayudarán a utilizar el sistema de soporte en forma segura. Lea atentamente estas instrucciones y la información de la garantía. El armado y montaje son responsabilidad del usuario, fuera del control de DEWALT. Se excluye la responsabilidad de daños que pudieren sufrir sus vehículos, carga, personas o propiedades.

- *Los soportes de carga DEWALT no aumentan la fortaleza de la corredera, piso o techo del vehículo. DEWALT no puede ofrecer garantías para cargas que superan el valor de carga asignado por el fabricante del vehículo o el de peso bruto del vehículo (GVW). Los valores de carga o GVW especifican límites de transporte basándose en muchos factores, incluyendo (entre otros), la suspensión, la fortaleza de la carrocería, los neumáticos, la fortaleza de las paredes de la caja, más el peso de los accesorios utilizados para transportar carga. Consulte las instrucciones específicas del producto para conocer su capacidad en peso.*
- *Consulte el manual del propietario o del fabricante de su vehículo para conocer los límites de carga.*
- *Antes de conducir con el soporte cargado, controle que la carga esté distribuida de manera pareja sobre el soporte, correctamente asegurada a la camioneta para limitar al máximo el movimiento de la carga y respetar las limitaciones legales de altura e identificación.*
- *Cargar excesivamente el soporte y superar los valores de carga o peso bruto puede causar daños en el vehículo, afectando seriamente las características de conducción y frenado o haciendo que el vehículo se de vuelta.*
- *No utilice los soportes y accesorios DEWALT para otros usos que no sean los específicos correspondientes al diseño.*
- *Por la seguridad de su vehículo y del sistema de soporte, respete los límites de velocidad y las señales de tránsito. Adapte su velocidad al estado del camino y a la carga transportada.*
- *Controle que las perillas, pernos, tornillos, abrazaderas y trabas estén firmemente montadas, ajustadas y trabadas antes de cada viaje. Se debe inspeccionar periódicamente las perillas, pernos, tornillos, abrazaderas y trabas en búsqueda de signos de desgaste, corrosión y fatiga. Controle su carga en las paradas durante el viaje para garantizar la seguridad de las fijaciones.*
- *En caso de montar cualquier tipo de sistema eléctrico o de iluminación en su producto DEWALT, controlar que esté correctamente puesto a puesta a masa en el chasis del vehículo, nunca a componente alguno de los productos DEWALT.*
- *Cuando se utilicen pernos DEWALT de acero inoxidable, sugerimos lubricarlos con aceite mineral común o lubricante desincrustante para evitar potenciales atascamientos.*
- *Para contar con un ajuste y seguridad de alta calidad, utilice solamente los soportes o accesorios recomendados en la Guía de modelos actual de DEWALT. No de por sentado que un soporte DEWALT encajará siempre, recuerde consultar la Guía de modelos actualizada al adquirir un nuevo vehículo.*
- *Consulte a su vendedor de DEWALT si tiene consultas sobre el uso y los límites de los productos DEWALT. Lea atentamente todas las instrucciones y la información de la garantía.*
- *En caso que no se sigan estas indicaciones o las instrucciones del producto, la garantía quedará anulada.*

THULE INC., 42 SILVERMINE RD.
SEYMOUR, CT 06483
www.thule.com
888-361-8936

Guaranteed for Life: Limited Lifetime Warranty

DEWALT brand Commercial Rack, Storage and Carrier Solutions are warranted during the time that an original retail purchaser owns the product. This warranty terminates if a purchaser transfers the product to any other person.

Subject to the limitations and exclusions described in this warranty, the manufacturer will remedy defects in materials or workmanship by repairing or replacing, at its option, a defective product without charge for parts or labor. In addition, the manufacturer may elect, at its option, not to repair or replace a defective product but rather issue to a purchaser a refund equal to the purchase price paid for the product or a credit to be used toward the purchase of a new DEWALT Commercial Carrying and Storage Solution.

No warranty is given for defects caused by normal wear and tear, cosmetic rust, scratches, accidents, unlawful vehicle operation, or modification of, or any types of repair of, a Commercial Carrying and Storage Solution other than those authorized by the manufacturer.

No warranty is given for defects resulting from conditions beyond the manufacturer's control including, but not limited to, misuse, overloading, or failure to assemble, mount or use the product in accordance with the manufacturer's written instructions or guidelines included with the product or made available to the purchaser. No warranty is given for DEWALT products purchased outside of the United States, Canada and Mexico. In the event that a product is defective, the purchaser should contact the DEWALT Commercial Carrying and Storage Solution dealer from whom it purchased the product or an Authorized DEWALT Commercial Carrying and Storage Solution Service Center. If the dealer or any Authorized DEWALT Commercial Carrying and Storage Solution Service Center is not able to correct the defect, the purchaser should contact the manufacturer in writing or by phone at:

THULE Inc.
42 Silvermine Road
Seymour, Connecticut 06483
Toll Free 888-361-8936 - Fax 800-848-5339 -
www.thuleracks.com

In the event that a product needs to be returned to the manufacturer, a technician at the address or telephone number listed above will provide the purchaser with the appropriate mailing address and any additional instructions. Please note that the purchaser will be responsible for the cost of mailing the product to the manufacturer and that proof of purchase in the form of an original purchase invoice or receipt and a detailed description of the defect must be included in the mailing.

DISCLAIMER OF LIABILITY
REPAIR OR REPLACEMENT OF A DEFECTIVE PRODUCT OR THE ISSUANCE OF A REFUND OR CREDIT (AS DETERMINED BY THE MANUFACTURER) IS A PURCHASER'S EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY. DAMAGE TO A PURCHASER'S VEHICLE, CARGO AND/OR TO ANY OTHER PERSON OR PROPERTY IS EXCLUDED.

THIS WARRANTY IS EXPRESSLY MADE IN LIEU OF ANY AND ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

THE MANUFACTURER'S SOLE LIABILITY TO ANY PURCHASER IS LIMITED TO THE REMEDY SET FORTH ABOVE. IN NO EVENT WILL DEWALT BE LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, LOST SALES, OR FOR ANY CONSEQUENTIAL, DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES OR FOR ANY OTHER DAMAGES OF ANY KIND OR NATURE.

SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT BE APPLICABLE.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

Les solutions de porte-charges, de rangement et de porte-embarcation de marque DEWALT sont garanties tant que le premier acheteur au détail détient le produit. Cette garantie prend fin si un acheteur transfert le produit à une autre personne.

Selon les limites et les exclusions décrites dans cette garantie, le fabricant remédiera aux défauts de matériaux ou de main d'oeuvre en réparant ou en remplaçant, à sa discrétion, un produit défectueux sans frais de pièces ou de main d'oeuvre. De plus, le fabricant peut décider, à sa discrétion, de ne pas réparer ou remplacer un produit défectueux, mais d'émettre à l'acheteur un remboursement égal au prix payé pour le produit ou un crédit à utiliser pour l'achat d'une solution de porte-charges et de rangement commerciale DEWALT.

Aucune garantie n'est émise pour les défauts causés par une usure normale, pour la rouille esthétique, pour les rayures, pour les accidents, pour l'utilisation illégale du véhicule, pour toute modification de celui-ci ou pour tout type de réparation d'une solution de porte-charges ou de rangement autres que ceux autorisés par le fabricant.

Aucune garantie n'est émise pour les défauts résultant de conditions hors du contrôle du fabricant, notamment une mauvaise utilisation, une surcharge ou un assemblage ou montage non conforme aux instructions écrites ou directives du fabricant incluses avec le produit ou mises à disposition de l'acheteur. Aucune garantie n'est émise pour les produits DEWALT achetés hors des États-Unis, du Canada et du Mexique. Si un produit est défectueux, l'acheteur doit contacter le revendeur de solution de porte-charges et de rangement commerciale DEWALT duquel il a acheté le produit ou un centre de service de solution de porte-charges et de rangement commerciale DEWALT autorisé. Si le revendeur ou le centre de service de solution de porte-charges et de rangement commercial DEWALT autorisé n'est pas en mesure de corriger le défaut, l'acheteur doit contacter le fabricant par écrit ou par téléphone à :

THULE Inc.
42 Silvermine Road
Seymour, Connecticut 06483
Sans frais 1- 888-361-8936 – Téléc.1-800-848-5339
www.thuleracks.com

Dans l'éventualité où un produit doit être renvoyé au fabricant, un technicien à l'adresse ou au numéro de téléphone indiqué ci-dessus fournira à l'acheteur l'adresse d'envoi appropriée et des instructions supplémentaires. Veuillez noter que l'acheteur sera responsable des frais d'envoi du produit au fabricant et qu'une preuve d'achat sous la forme de l'original d'une facture ou d'un reçu d'achat et une description détaillée du défaut doivent être inclus dans l'envoi.

DÉNI DE RESPONSABILITÉ LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT D'UN PRODUIT DÉFECTUEUX OU L'ÉMISSION D'UN REMBOURSEMENT OU D'UN CRÉDIT (SELON LE CHOIX DU FABRICANT) CONSTITUE LE RECOURS EXCLUSIF DE L'ACHETEUR SOUS CETTE GARANTIE. LES DOMMAGES AU VÉHICULE DE L'ACHETEUR, AU CHARGEMENT OU/ET À TOUTE AUTRE PERSONNE OU BIEN SONT EXCLUS.

CETTE GARANTIE REMPLACE EXPRESSÉMENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER.

LA SEULE RESPONSABILITÉ DU FABRICANT ENVERS TOUT ACHETEUR EST LIMITÉE AU RECOURS DÉFINI CI-DESSUS. EN AUCUN CAS DEWALT NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES PERTES DE REVENUS, DE PERTES DE VENTES, DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS, SPÉCIAUX, INTÉRÊTS MAJORÉS OU PUNITIFS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DE TOUT TYPE OU NATURE.

CERTAINS ÉTATS OU PROVINCES N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, LES LIMITATIONS DÉCRITES CI-DESSUS PEUVENT DONC NE PAS ÊTRE APPLICABLES.

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES, ET VOUS POUVEZ ÉGALEMENT AVOIR DROIT À D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ÉTAT À UN AUTRE.

Los elementos de soporte comercial, almacenamiento y transporte marca DEWALT, están garantizados durante el tiempo en que el comprador original posea el producto. Esta garantía se cancela si un comprador transfiere el producto a otra persona.

Sujeto a las limitaciones y exclusiones descritas en esta garantía, el fabricante compensará los defectos en los materiales o mano de obra reemplazando o reparando, a su elección, el producto defectuoso sin cargos por los repuestos o la mano de obra. Además, el fabricante puede decidir, a su elección, no reparar ni reemplazar el producto defectuoso, sino devolver al comprador un monto igual al precio abonado en la compra del producto, o una nota de crédito a utilizar para la compra de un nuevo elemento de transporte y almacenamiento DEWALT.

No se emiten garantías contra defectos causados por el desgaste normal, óxido superficial, rayones, accidentes, uso ilegal del vehículo, modificación o cualquier tipo de reparación de los Elementos de transporte y almacenamiento, excepto aquellos autorizados por el fabricante.

No se emiten garantías por defectos causados por condiciones ajenas al control del fabricante, entre otras, debido al mal uso, sobrecarga, o armado, montaje o empleo incorrecto del producto, de acuerdo con las instrucciones escritas del fabricante o las guías incluidas con el producto o puestas a disposición del comprador. No se emiten garantías para los productos DEWALT comprados fuera de los Estados Unidos, Canadá y México. En caso que el producto presente defectos, el comprador deberá comunicarse con el vendedor de DEWALT Commercial Carrying and Storage Solution a quien le compró el producto o con un Centro de servicio autorizado de DEWALT Commercial Carrying and Storage Solution. En caso que el vendedor o Centro autorizado de servicio de DEWALT Commercial Carrying and Storage Solution no pueda solucionar el defecto, el comprador deberá comunicarse directamente con el fabricante por escrito o teléfono:

THULE Inc.
42 Silvermine Road
Seymour, Connecticut 06483
Número gratuito: 888-361-8936 - Fax 800-848-5339 -
www.thuleracks.com

En caso que se deba devolver el producto al fabricante, un técnico desde la dirección o teléfono antes mencionados le indicará al comprador la dirección postal y cualquier otra instrucción adicional que sea necesario. Recuerde que el comprador será responsable por el costo del envío del producto al fabricante y la prueba de compra en forma de la factura o recibo original de la compra, además de una descripción del defecto que debe ser incluida en el envío.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS. LA ÚNICA SATISFACCIÓN DEL COMPRADOR, DE CONFORMIDAD CON ESTA GARANTÍA, ES LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE UN PRODUCTO DEFECTUOSO, O LA DEVOLUCIÓN O CRÉDITO POR LA COMPRA (A OPCIÓN DEL FABRICANTE). SE EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS AL VEHÍCULO, CARGA U OTRAS PERSONAS O PROPIEDAD DEL COMPRADOR.

ESTA GARANTÍA REEMPLAZA EXPRESAMENTE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE APTITUD PARA COMERCIALIZACIÓN Y DE ADECUACIÓN A CUALQUIER USO EN PARTICULAR.

LA ÚNICA RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE PARA CON ELCOMPRADOR SE LIMITA A LA SATISFACCIÓN ESTABLECIDA ANTERIORMENTE. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE RESPONSABILIZARÁ A DEWALT POR PÉRDIDA DE UTILIDADES, PÉRDIDA DE VENTAS O POR CUALQUIER OTRO DAÑO O PERJUICIO CONSECUENTE, DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EJEMPLIFICADOR O PUNITIVO, NI POR DAÑOS DE NINGÚN TIPO O NATURALEZA.

ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO QUE LAS LIMITACIONES ANTERIORES PUEDEN NO TENER VALIDEZ.

ESTA GARANTÍA LE BRINDA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN ENTRE ESTADOS.